

Анкерлайн 12 Гибкая анкерная линия, д. 12 мм. Длина: 50

4 500 руб.

Арт. 179599

* Указанные цены действуют для региона Симферополь при 100% предоплате

Вес 1 ед.: 4.3

Объем 1 ед.: 0.011 (м3)

Назначение:

Гибкая анкерная линия — соединительная деталь страховочной подсистемы с совместно движущимся СИЗ ползункового типа. Применяется при вертикальном перемещении пользователя.

Конструктивные особенности:

Геометрия и эксплуатация:

Канат 12 мм ($\pm 0,5$ мм). Длина — до 200 м. Минимальная нагрузка — не менее 15 кН. Коэффициент растяжения — 1,0%, усадка — 0,8%.

Материалы и конструктивные решения:

Канат состоит из сердечника и 24-прядной оболочки; в оплётке предусмотрены контрастные нити для индикации износа. Концевые заделки защищены прозрачной термоусадочной плёнкой; прочность на разрыв синтетического волокна — не менее 0,6 Н/текс. Коуши пластиковые, радиус закругления не менее $R=9$ мм.

Эксплуатация:

Температурный режим 50...+50 °С. Срок эксплуатации и хранения — не более 10 лет. Гарантийный срок — 5 лет. Масса — 86 гр/м

Соответствие стандартам:

ТР ТС 019/2011

ГОСТ Р ЕН 353-2-2007

ГОСТ Р ЕН 362-2008

ТУ 13.92.29-075-42780816-2016

Преимущества:

Конструкция каната с износ-индикаторами и защищёнными концевыми заделками рассчитана на регулярные перемещения по вертикали в составе страховочной подсистемы.

Сферы применения:

Вертикальные перемещения при работах на высоте в составе страховочной подсистемы с ползунковым СИЗ.