

Костюм сварщика "Болид" утепленный

Арт. 163978

* Указанные цены действуют для региона Симферополь при 100% предоплате



Климатический пояс: 3(IVкл.пояс), 4(Особый.кл.пояс)

Цвет: черный-серый

Материалы:

Основная ткань: Арсенал New (100% хлопок) пл. 490 г/м2, МВО, огнестойкая отделка Proban и Splashgard от растворов кислот концентрацией до 50%.

Подкладка: Флэймшилд 2 (100% хлопок) пл.350 г/м2, огнестойкая отделка Proban.

Молния YKK (Япония).

Огнестойкие световозвращающие полосы 3М «Scotchlite».

Утеплитель: в подстежке куртки «Огнестоп» 300 гр./м2, «Шелтер лайт» 150 г/м2, в подстежке брюк «Огнестоп» 150 г/м2, «Шелтер лайт» 150 г/м2.

Ткань подстежки: бязь (100% хлопок), 142 г/м2.

Стандарт:

ГОСТ 12.4.280-2014, ГОСТ 12.4.297-2013, ГОСТ 12.4.303-2016, ГОСТ 12.4.250-2019

Рост:

с 170-176 по 182-188.

Размер:

с 88-92 по 120-124.

Защитные свойства:



Рекомендации по уходу:



Вес 1 ед.: 4.8

Объем 1 ед.: 0.0566 (м3)

Кол-во товара в упаковке: Упаковка по 3 шт

Костюм 2 класса защиты, состоит из куртки и брюк:

предназначен для защиты от искр, брызг расплавленного металла и окалины при выполнении сварочных работ, при которых расстояние от работающего до источника искр и брызг расплавленного металла от 0,5 до 2 м включительно.

съемная утепляющая подстежка

куртка прямого силуэта, со смещенной в сторону левого борта супатной застежкой на молнию и кнопки (для исключения попадания искр и брызг металла под одежду), с удлиненной спинкой

воротник – стойка

нижние карманы в швах

разрезы по низу боковых швов для удобства при движении и наклонах

рукава анатомической формы, для удобства сгибания рук в локтях, с вентиляционными отверстиями, с внутренними трикотажными огнестойкими манжетами

на левом рукаве настроен шеврон «Болид»

подстежка с ветрозащитным поясом на кнопках, накладным карманом, трикотажным воротником стойкой

брюки анатомической формы, для удобства сгибания ног в коленях, с поясом и бретелями с регулировкой по длине

боковые карманы в верхней части брюк

гульфик с застежкой на молнию

пояс брюк с застежкой на пуговицу и с 6 широкими шлевками для надежной фиксации ремня

амортизационные накладки в области колен

боковые швы смещены в сторону задних половинок (для исключения попадания искр и брызг металла в швы и их прожигания).